



FICHA TECNICA

PRODUCTO: IMPERMEABILIZANTE TRANSPARENTE PARA BALDOSONES ATERMICOS

Pintura especialmente desarrollada para bordes at rmicos de piletas de nataci n. Formulaci n especial a base de pol meros ac rlicos y silicona que le otorga a la pel cula impermeabilidad, gran adherencia y flexibilidad. Evita la adherencia de algas, hongos, moho y suciedad. Resistente a los productos recomendados para el tratamiento del agua. Es ideal para aplicar a pisos nuevos o en buen estado. Esta pintura no altera las propiedades at rmicas ni antideslizantes del piso original. Facilita la limpieza y reduce el manchado.

PROPIEDADES:	
Tipo de veh�culo:	Acr�lico Elast�mero con silicona.
Tiempo de Secado (25� C, 50% HRA):	Secado al tacto 30 min, repintado 4 hs. Secado final 24 hs.
Temperatura de Aplicaci�n:	M�nima 5� C. M�xima 35� C
Numero de Manos Sugeridas:	2 a 3. Diluci�n m�xima 10% con agua.
Colores:	Transparente.
Acabado:	Mate.
Estabilidad en el Envase:	2 a�os.
Rendimiento:	6 m� por litro y por mano
Fondos Recomendados:	---
Diluyente y Limpieza:	Agua.

PRESENTACI N: 5 litros

Se recomienda: No pintar bajo el sol o sobre la superficie caliente.
Ideal bien temprano por la ma ana.

MODO DE USO

Preparaci n de la superficie:

La superficie debe estar limpia, seca y exenta de polvo, grasas, aceites, jabones, ceras u otros desmoldantes o contaminantes.

Sobre superficies cementicias nuevas o sin pintar:

Verificar el completo fraguado y neutralizar con soluci n de acido muri tico al 10% en agua, enjuagar y dejar secar muy bien. Si hubiera hongos, moho o verd n, lavar con soluci n de agua lavandina al 10%, enjuagar y dejar secar muy bien.

Sobre superficies ya pintadas:

Asegurarse que la pintura anterior este firme y en buenas condiciones, lavar, lijar y aplicar. Si la pintura anterior estuviera floja, descascarada o en malas condiciones generales, debe ser eliminada; luego se proceder  como se detalla mas arriba.

Preparaci n del producto:

Homogeneizar cuidadosamente con agitador mec nico o a mano con una varilla agitadora realizando movimientos circulares o en forma de ocho, a fin de no incorporar aire, y diluir como convenga al m todo de aplicaci n elegido. Las temperaturas de aplicaci n mencionadas en los Datos T cnicos se refieren tanto al ambiente como al sustrato a pintar. Recomendamos aplicar 1 Lt de producto por cada 3 m  como m nimo.

Importante: la segunda mando debe aplicarse como m ximo a las 4 horas luego de aplicada la primera.

Diluci n:

Para su aplicaci n a p ncel o rodillo, se aconseja diluir hasta un maximo del 10% en volumen con agua.

M todos de aplicaci n:

Puede ser aplicado con p ncel, rodillo, pistola para pintar hvlp, airless, etc.

ADVERTENCIAS

Mantener fuera del alcance de ni os. Mantener el recipiente bien cerrado, en forma vertical y fuera del alcance de animales. No ingerir. Evitar el contacto con la piel, los ojos y la ropa. No arrojar el envase en incineradores o fuego. No arrojar pintura en drenajes, suelo o cursos de agua. Trabajar en ambientes ventilados (puertas y ventanas abiertas) Para aplicaci n a soplete usar m scara apropiada. Utilizar protecci n ocular y mascarilla en el caso de tener que lijar. De ser posible usar lijas al agua h medas. Operaciones de lijado en seco, corte con llama y/o soldadura de superficies pintadas generan polvos y/o humos peligrosos Cubrir siempre los tomacorrientes a fin de evitar que entre pintura. En el caso de utilizar escalera, apoyar la misma sobre superficies niveladas y usar calzado de goma antideslizante. No quemar pinturas viejas para removerlas de la superficie. No almacenar alimentos en los envases vac os

RECOMENDACIONES Y PRIMEROS AUXILIOS:

Usar guantes impermeables y gafas. Evitar el contacto con la piel. Mantener el envase en lugar fresco y seco fuera del alcance de los ni os. Es caso de contacto con los ojos, enju guelo con agua fresca durante 15 minutos. Si la irritaci n persiste consulte al m dico. En caso de ingest n accidental, no induzca al vomito. Beba un vaso de agua y consulte a su m dico o al Centro Nacional de Intoxicaciones Tel. 0800-333-0160 Los restos de producto y desechos de material no deben ser arrojados en los desag es ni en los cursos de agua. Eliminarlos de acuerdo con las recomendaciones sobre el Cuidado del Medio Ambiente.

Nota: Merclin S.A. no asume responsabilidad alguna por el mal uso o incorrecta interpretaci n de la informaci n aqu  suministrada. Merclin S.A. sugiere a los usuarios de la informaci n aqu  brindada, que realicen sus propias determinaciones para la adecuaci n de la informaci n a sus aplicaciones particulares como obligaci n propia de cada usuario.