

FICHA TECNICA

PRODUCTO: RENOVADOR DE VENECITAS

Producto especialmente desarrollado para restaurar el brillo y facilitar la limpieza de venecitas y revestimiento tipo azulejo.

En piscinas, se utiliza hasta 10cm por debajo de la línea de flotación en capa muy fina diluida con xileno o thinner sello de oro.

El objetivo del producto es mantener la zona sin agua con brillo y facilitar la limpieza.

PROPIEDADES:

Tipo de vehículo:	Resina acrílica.
Tiempo de Secado	72 horas a temperaturas mayores a 20°C y 7 días a temperaturas menores de 20°C.
Temperatura de Aplicación:	Mínima 10° C. Máxima 30° C. (Ideal 20° C.)
Numero de Manos Sugeridas:	Aplicar 1 sola mano diluida.
Colores:	Transparente. Brillante.
Acabado:	2 años
Estabilidad en el Envase:	8 m ² por litro y por mano
Rendimiento:	---
Fondos Recomendados: Limpieza y remoción:	Thinner de buena calidad.

Recomendamos aplicar 1 lt de producto por cada 8 m² como mínimo.

PRESENTACIÓN: 1 y 4 lts.

Preparación de la superficie:

Preparación de la superficie: La superficie debe estar limpia, seca y exenta de polvo, grasas, aceites, jabones, ceras u otros desmoldantes o contaminantes.

Preparación del producto:

Homogeneizar cuidadosamente con agitador mecánico o a mano con una varilla agitadora realizando movimientos circulares o en forma de ocho, a fin de no incorporar aire, diluyendo con thinner o xileno. Aplicar en la superficie expuesta al aire y los movimientos del agua hasta 10cm por debajo de la línea de flotación.

*Tiempo de secado: 72hs en temperaturas superiores a 20°C y 7 días en inferiores.

Recomendamos aplicar 1 Lt de producto por cada 8 m² como mínimo.

Dilución:

Aplicar diluido en capa muy fina.

Importante:

No utilizar aguarrás para diluir.

Métodos de aplicación:

Puede ser aplicado con pincel, rodillo, soplete adiabático o soplete airless.



ADVERTENCIAS

Mantener fuera del alcance de niños. Mantener el recipiente bien cerrado, en forma vertical y fuera del alcance de animales. No ingerir. Evitar el contacto con la piel, los ojos y la ropa. No arrojar el envase en incineradores o fuego. No arrojar pintura en drenajes, suelo o cursos de agua. Trabajar en ambientes ventilados (puertas y ventanas abiertas) Para aplicación a soplete usar máscara apropiada. Utilizar protección ocular y mascarilla en el caso de tener que lijar. De ser posible usar lijas al agua húmedas. Operaciones de lijado en seco, corte con llama y/o soldadura de superficies pintadas generan polvos y/o humos peligrosos Cubrir siempre los tomacorrientes a fin de evitar que entre pintura. En el caso de utilizar escalera, apoyar la misma sobre superficies niveladas y usar calzado de goma antideslizante. No quemar pinturas viejas para removerlas de la superficie. No almacenar alimentos en los envases vacíos.

RECOMENDACIONES Y PRIMEROS AUXILIOS:

Usar guantes impermeables y gafas. Evitar el contacto con la piel. Mantener el envase en lugar fresco y seco fuera del alcance de los niños. En caso de contacto con los ojos, enjuáguelo con agua fresca durante 15 minutos. Si la irritación persiste consulte al médico.

En caso de ingestión accidental, no induzca al vomito. Beba un vaso de agua y consulte a su médico o al Centro Nacional de Intoxicaciones Tel. 0800-333-0160

Los restos de producto y desechos de material no deben ser arrojados en los desagües ni en los cursos de agua. Eliminarlos de acuerdo con las recomendaciones sobre el Cuidado del Medio Ambiente.

Nota: *Merclin S.A.* no asume responsabilidad alguna por el mal uso o incorrecta interpretación de la información aquí suministrada. *Merclin S.A.* sugiere a los usuarios de la información aquí brindada, que realicen sus propias determinaciones para la adecuación de la información a sus aplicaciones particulares como obligación propia de cada usuario.

