



FICHA TECNICA

PRODUCTO: MICROMEMBRANA PARA MADERAS

Liquitech Micromembrana es un protector hidrorrepelente para maderas con filtro UV, ceras y silicona que penetra en la superficie y da color creando una película impermeable que protege a la madera de la lluvia, riego y el sol extremo.

Su exclusiva fórmula base acuosa de secado ultra rápido, sin olor ni solventes permite una muy fácil aplicación obteniendo una excelente terminación natural, suave y delicada que realza las virtudes de la madera cuidando el medio ambiente y la salud del aplicador.

Liquitech Micromembrana para Maderas se diferencia de barnices y productos usados tradicionalmente por NO AMPOLLARSE, DESCASCARSE NI CUARTEARSE. Ideal para exteriores o interiores. Evita la formación de algas y hongos.

CONSEJOS UTILES: Aplicar en superficies limpias, firmes y secas (sin suciedad, manchas grises, óxido, hongos, algas, resinas, aceite, grasa o humedad).

COLORES: Cristal, Natural, Nogal, Roble, Caoba, Cedro.

ACABADO: Satinado.

PRESENTACIÓN: 500ml , 1L Y 4L

RENDIMIENTO: 12 a 14 m² por litro y por mano, pudiendo variar de acuerdo al tipo de madera.

PREPARACION DE LA SUPERFICIE:

- **MADERAS NUEVAS:** Lijar en el sentido de la veta, cepillar. Eliminar suciedad, grasa, aceite o resinas con agua y jabón/detergente o solventes. Secar bien. Eliminar manchas grises con Merclín Sal de limón gel. Luego enjuagar con abundante agua y dejar secar.
- **MADERAS PINTADAS:** Si la superficie estuviera pintada con esmaltes sintéticos, barnices u otro tipo de pintura, eliminar totalmente con Merclín removedor en gel o lijado profundo y después seguir como MADERAS NUEVAS. Si la madera ya está protegida previamente con Liquitech, simplemente lijar bien y aplicar 2 manos de producto tal cual viene en el envase.
- **CON ALGAS Y HONGOS:** Eliminar cepillando con una mezcla de lavandina más agua (en partes iguales) enjuagar y dejar secar.

INSTRUCCIONES DE USO:

Liquitech Micromembrana viene listo para usar. Aplicar 2 o 3 manos con PINCEL. En colores intensos se recomienda diluir la primera mano con 5% de agua.

SECADO FINAL: 24 Hs (entre manos esperar 3 horas aprox.) Al tacto: 30 m a 1 hora. Sobre maderas duras o resinosas (Lapacho, Anchico, Incienso, etc.) el tiempo de secado podría llegar a ser mayor, sin que esto afecte la durabilidad del sistema.

LIQUITECH MICROMEMBRANA PARA MADERAS

Fecha de Revisión: MARZO 2022

RECOMENDACIONES:

Antes de usar mezclar bien el contenido del envase. No pintar con temperatura ambiente menor a 7°C o mayor a 35°C, o en días de mucha humedad. La tonalidad final del trabajo puede variar en función del tipo de madera y el espesor de pintura aplicada. Proteger durante el secado final y al menos por 12hs de la lluvia o sistemas de riego. El aspecto lechoso observado en el envase, se vuelve transparente luego del secado. Es recomendable para asegurar consistencia de color durante la aplicación el empleo de un mismo lote de fabricación. En caso de contar con diferentes lotes, recomendamos el mezclado previo. Pinceles y salpicaduras: Limpiar con agua jabonosa antes de que sequen. Liquitech Micromembrana es un recubrimiento especialmente formulado para brindar protección y terminación a la madera. En consecuencia, Merclín SA no garantiza la correcta protección de la madera si se utiliza el producto solamente como fondo de color. Se recomienda no aplicar barnices, lacas u otros revestimientos sobre este producto, y seguir las indicaciones que se detallan en la sección INSTRUCCIONES DE USO.

RECOMENDACIONES Y PRIMEROS AUXILIOS:

• Mantener fuera del alcance de los niños. • Mantener el recipiente bien cerrado, en forma vertical y fuera del alcance de los animales. • No ingerir. • No arrojar el envase en incineradores o fuego. • Evitar el contacto con la piel y los ojos. • No arrojar pintura en drenajes o cursos de agua. • Trabajar en ambientes ventilados (puertas y ventanas abiertas). • Para aplicación a soplete usar máscara apropiada. Utilizar protección ocular y mascarilla en el caso de tener que lijar. De ser posible usar lijas al agua húmedas. • Cubrir siempre los tomacorrientes a fin de evitar que entre pintura. • En el caso de utilizar escalera, apoyar la misma sobre superficies niveladas y usar calzado de goma antideslizante. • No quemar pinturas viejas para removerlas de la superficie. • No dejar trapos y útiles con restos del producto. Antes de la limpieza, escurrir tanto como sea posible el excedente del producto de pinceles y rodillos. **PRIMEROS AUXILIOS:** En contacto accidental con la piel, limpiar con agua y jabón, no utilizar solventes. Salpicaduras en los ojos, lavar con abundante agua durante 15 minutos. En caso de ingestión, no inducir vómitos. Beber abundante agua. En todos los casos consultar al médico. Suministrar la información de esta etiqueta. Argentina: Centro de Intoxicaciones: Tel: 0800-333-0160 · Htal. de Niños de la Plata (0221)451-5555. Chile: CITUC +56226353800 +56224298400. Uruguay: Centro de información Toxicológica (CIAT) del Hospital de Clínicas (Montevideo) Tel: (02) 1722. **PRODUCTO NO CLASIFICADO COMO PELIGROSO DE ACUERDO CON LOS CRITERIOS DEL S.G.A.**

Nota: Merclín S.A. no asume responsabilidad alguna por el mal uso o incorrecta interpretación de la información aquí suministrada. Merclín S.A. sugiere a los usuarios de la información aquí brindada, que realicen sus propias determinaciones para la adecuación de la información a sus aplicaciones particulares como obligación propia de cada usuario.