

FIJA PIEDRAS JARDÍN : Adhesivo acrílico-poliuretánico desarrollado para la fijación de piedras y mantillo en aplicaciones paisajísticas.

- ✓ Canteros Prolijos
- ✓ Reduce el crecimiento de yuyos
- ✓ Listo para usar
- ✓ Tránsito Liviano

- ART. 880 Botella pulverizador por 1 litro
- ART. 881 Bidón por 5 litros



2- CARACTERÍSTICAS FÍSICOQUÍMICAS

Aspecto	Líquido
Color	Blanco
Densidad del líquido 20 °C (g/ml)	0,990 - 1,003
Sólidos no volátiles (% p/p)	22,0 – 24,0
Visc. Copa Ford N°4 ASTM D-1200 (segundos)	10 – 12
pH (UpH)	8,0 – 9,0

3- DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Adhesivo diseñado para mantener en su lugar piedras y mantillo. Ideal para paisajismo y espacios exteriores donde se requiera fijar piedras de entre 4 mm y 10 mm, piedras angulares hasta 20 mm o mantillo en una profundidad de hasta 20 mm. Fórmula lista para usar. Uso decorativo. No es apto para alto tránsito o tránsito vehicular.

4- USOS

Es ideal para usar en paisajismo, áreas de juegos y otras áreas al aire libre donde se requiere fijar piedras de entre 4mm y 10mm, piedras angulares hasta 20 mm o mantillo (cortezas y pino), en una profundidad de hasta 20mm.

Apto para uso decorativo y superficies con poco tránsito. No es apto para alto tránsito ni tránsito vehicular.

5- MODO DE USO

Asegurarse de que la superficie esté firme y libre de obstrucciones para permitir un flujo adecuado de agua. Enjuagar las piedras o mantillo si presentan polvo y dejarlos secar por al menos 48 hs.

APLICACIÓN: No diluir. El producto puede aplicarse con regadera, pulverizador o mezclado con el material a fijar.

Regadera: Esparcir uniformemente con regadera para la primera mano. Todavía con el producto fresco, mover las piedras o el mantillo con rastrillo para generar una cobertura uniforme. Se recomienda aplicar dos manos para mayor fijación. Rendimiento: 1 L/m².

Pulverizador: Aplicar en 2 manos con aspersión fina. Rendimiento: 1 L cada 2 m² por mano.

Integración (para zonas con tránsito): Mezclar 1 parte de producto con 10 a 25 partes de piedras o mantillo en un balde. Aplicar la mezcla sobre la base con llana y compactar la superficie.

Tiempo de secado: Entre manos, 6 a 12 horas. Secado final, 38 a 72 horas, según temperatura y humedad.

6- PRECAUCIONES

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y ANIMALES DOMÉSTICOS. NO INGERIR. Evitar contacto con ojos, mucosas y contacto prolongado con la piel. Procurar adecuada ventilación durante la aplicación y secado. Puede provocar reacción alérgica en la piel. Puede provocar irritación ocular. Es recomendable el uso de elementos de protección personal (guantes y anteojos). Controlar derrames con arena u otro absorbente apropiado. NO INFLAMABLE.

CONSERVACIÓN: Almacenar en su envase original, en un lugar fresco y seco, protegido de la luz solar y temperaturas extremas. Su vida útil es de hasta 12 meses.

7- PRIMEROS AUXILIOS

Ante contacto con piel lavar con agua y jabón. Ante contacto con ojos lavar con abundante agua y efectuar consulta médica. Ante ingestión accidental efectuar consulta médica. Centro Nacional de Intoxicaciones: 0800-333-0160.

8- COMPOSICION

Emulsión acuosa formulada a base de resinas sintéticas.